



Addressable Manual Call Point

معرفی

شستی های اعلام حریق آدرس پذیر به صورت برگشت پذیر طراحی شده و قابلیت کاربرد در محیط های درون ساختمانی را دارا می باشند. مکانیزم ساده و هوشمندانه ای برای فعال سازی این نوع شستی ها استفاده شده که شامل یک قطعه پلاستیکی صلب و مکانیزم فنری می باشد که حالت شکسته شدن شیشه را شبیه سازی می نماید. با استفاده از کلید ویژه، امکان ریست کردن شستی ها به حالت اولیه وجود دارد. از شیشه محافظ برای جلوگیری از فعال شدن شستی در اثر وارد آمدن ضربات غیر ضروری استفاده است.

Description

Addressable manual call points are resettable and can be used indoors. A simple, smart mechanism is used to activate these types of MCPs, which include a rigid plastic piece and a spring mechanism that simulates the breaking state of the glass. Using a special key, you can reset MCP to its normal condition. A protective cover is provided to protect the product against activation caused by unnecessary impacts.

ویژگی ها

Features

تکنولوژی F.A.P (تکنولوژی حذف نوبها و آلام های کاذب)

F.A.P Technology (False alarm protection Technology)

طراحی و ساخت مطابق با الزامات استاندارد EN 54

Designed and manufactured in accordance with the requirements of EN 54

شبیه سازی حالت شکسته شدن شیشه بدون نیاز به تعویض شیشه در هر بار فعال سازی شستی

Simulate glass break mode without having to change the glass each time the MCP activates

قابل آدرس دهی از روی پانل به صورت خودکار

Automatically addressable from the panel

کلید برای ریست کردن شستی

key to reset MCP

دارای ایزولاتور داخلی

Built-in isolator

بدنه ABS مقاوم در برابر حرارت

Heat resistant ABS body

مشخصات فنی

ZX-CP 4000 AD

Technical Specification

| مشخصات فنی | ZX-CP 4000 AD | Technical Specification |
|--------------------------|------------------------|-------------------------|
| استاندارد طراحی | EN 54 - 11, EN 54 - 17 | Design Standard |
| ولتاژ ورودی | 19 - 30 V d.c | Operating Voltage |
| نوع المان | Resettable | Element Type |
| جریان در حالت عادی | < 300 μ A | Quiescent Current |
| جریان در حالت اعلام حریق | < 3 mA | Alarm Current |
| دمای کارکردی | -10 °C — +60 °C | Operating Temperature |
| رطوبت کارکردی | 5% — 95% | Operating Humidity |
| درجه حفاظت | IP 40 | IP Rating |
| ابعاد | 86 x 86 x 46 mm | Dimensions |
| وزن | 130 g | Weight |